MODULE HYDRAULIQUE FE1-FE2
N220005001-N220006001

COMAP

DESCRIPTION

Module hydraulique bitube pour radiateurs à robinetterie intégrée très flexible, montage droit ou équerre et mur ou sol. Connexion au tube cuivre, acier doux, acier inox, PER et multicouche en 3/4 eurocône grâce aux raccords à compression adaptés.
Installation facile grâce à un écrou de raccordement avec une tolérance axiale.





VERSIONS


Connexion radiateur	1/2" femelle avec insert, 3/4" mâle (eurocône) avec insert
Forme	Droit / équerre

AVANTAGES

- Orientable (droit et équerre)
- Bitube
- Auto-étanche
- Très peu visible sous le radiateur


CONCEPTION

N220005001



1. Connexion au radiateurs tétine
2. Écrou 3/4"
3. Capuchon
4. Vis de fermeture retour (derrière capuchon) (clé allen 4 mm)
5. Eléments mobiles (180°) avec connexion 3/4" mâle eurocône
6. Vis de réglage du bypass pour réglage bitube (clé allen 3 mm)
7. Entraxe: 25 mm

N220006001



1. Connexion au radiateurs tétine
2. Écrou 3/4"
3. Capuchon
4. Vis de fermeture retour (derrière capuchon) (clé allen 4 mm)
5. Eléments mobiles (180°) avec connexion 3/4" mâle eurocône
6. Vis de réglage du bypass pour réglage bitube (clé allen 3 mm) réglage d'usine: 35%
7. Entraxe: 25 mm

aalberts

MODULE HYDRAULIQUE FE1-FE2
N220005001-N220006001

COMAP

MATÉRIAUX

Corps : laiton forgé, nickelé
Écrous : laiton matricé à chaud, nickelé
Tétine : laiton ou Cône - PA
Pointeau de fermeture : Laiton
Capuchon de protection : Laiton nickelé
Joint d'étanchéité – EPDM



SPÉCIFICATIONS

Pour système de chauffage à eau chaud
Pression maximale: 10 bar
Pression différentielle max: 0.6bar
Température maximale : 110°C permanent/130°C en pointe

GAMME AU CATALOGUE

Photo	Connexion tube	Connexion radiateur	Entraxe	Forme	Codes
	3/4''E	F1/2''	50	Adjujstable	N220005001
	3/4''E	3/4''E	50	Adjustable	N220006001

DIMENSIONS

Photo	A	B	C	D	E	F	G	Codes
	¾"	½ "	50	25	22.5	42	10.5	N220005001
	¾"	¾"	50	25	22.5	31		N220006001

aalberts

MODULE HYDRAULIQUE FE1-FE2
N220005001-N220006001

COURBES HYDRAULIQUE

FE 1/2” FE2 3/4”

